GeoWellCam

GWC BK18

Die BK18 ist eine Ergänzung zur umfangreichen Brunnenkamerafamilie GWC der Firma Gullyver.
Zum Einsatz kommt diese Brunnenkamera in Brunnen und Geothermiesonden für einfache, optische Untersuchungen. Weitere Spezifikationen dieser Kamera sind eine Druckdichtheit bis 40bar und eine Einsatznennweite 1“ bis 4‘‘.

Kombiniert mit dem GWC-Kompassmodul erlaubt die BK18, parallel zur optischen Kontrolle der Sonde, auch die Verlaufsvermessung der Bohrung (siehe Datenblatt des Kompasses).

Wegen des geringen Kameradurchmessers (18mm) ist diese Kamera nicht steckerkompatibel zum restlichen GWC-System, eine Adaption ist nur mit Adapterstecker (36mm) möglich.

Technische Daten	
Kamera	
Einsatzbereich	25 bis 100mm
Druckdichtheit	40bar
Fokus	fix
Beleuchtung	LED steuerbar
Kameradurchmesser	18mm
Stromversorgung	aus dem System
Leistungsaufnahme	5W
Temp.-bereich Einsatz	0 bis 40°C
Temp.-bereich Lager	0 bis 40°C
Abmessungen	18mm, 170mm
Gewicht	0,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten 10.04.2018